


VÝBĚR Z KATALOGU DIS-TECH

**Společnost LUMIXMETAL s.r.o.
jako smluvní partner firmy Dis-Tech s.r.o.
vám nabízí tento Výběr z katalogu.**

(Většina výrobků uvedené v tomto výběru jsou skladem
v provozovně LUMIXMETAL v Ostravě-Hrušově, ostatní
umíme dodat do 1-2 pracovních dnů od objednání).



Distanční podložky

D-lišta IV

S bočními výřezy. Délka prvku 2m. Doporučuje se diagonální ukladka lišty.

Kód	Krytí mm	Délka cca. m	m/svazek	m/paleta
1607	15	2,0	100	8000
1608	20	2,0	100	5600
1606	25	2,0	100	4000
1609	30	2,0	100	3500
1618	35	2,0	60	2880
1629	40	2,0	60	2400
1627	50	2,0	60	1680

Barva šedá



Dista[®] Lehká

Distanční podložka z oceli pro horní výztuž. Leží mezi horní a spodní výztuží betonových stropů. Cenově výhodné provedení. Odlehčená verze určená pro kari sítě.

Délka 2,0 m = 1 ks

Kód	Výška mm	Balení jend. m/svazek	Hmotnost kg / 100 m je 100m
9125	50	50	19,10
9126	60	50	20,40
9127	70	50	20,70
9128	80	50	21,30
9129	90	50	22,10
9130	100	50	24,40
9131	110	50	24,30
9132	120	50	24,40
9133	130	50	26,10
9134	140	50	26,30
9135	150	50	29,20
9136	160	50	32,80
9137	170	50	34,10
9138	180	50	34,80
9139	190	50	36,20
9140	200	50	37,10

Speciální prospektový list k dispozici.




Dista®

Distanční podložka z oceli pro horní výztuž. Leží mezi horní a spodní výztuží betonových stropů.

Délka 2,0 m = 1 kus

Kód	Výška mm	jedn.m/svazek	Hmotnost balení kg/100m
9123	30	50	22,50
9124	40	50	24,60
9025	50	50	25,20
9026	60	100	25,75
9027	70	100	26,45
9028	80	100	33,95
9029	90	100	34,95
9030	100	100	35,95
9031	110	100	37,05
9032	120	100	38,15
9033	130	100	39,25
9034	140	100	44,75
9035	150	100	46,05
9036	160	100	47,35
9037	170	50	48,70
9038	180	50	50,00
9039	190	50	51,40
9040	200	50	52,70
9141	220	50	58,50
9142	240	50	61,00
9143	260	50	76,50
9144	280	50	79,50
9145	300	50	82,00
9146	350	50	106,00
9147	400	50	134,00



Speciální prospektový list k dispozici.

Certifikát dle DIN 1045-1

Balení / pal.

Výška mm	m/pal.	ks/pal.
30 - 40	4000	2000
50 - 200	2000	1000
220 - 240	1600	800
260 - 300	1200	600
350 - 400	800	400



Druzack

Úsporná, stabilní velkoplošná distanční podložka pro vodorovnou výztuž. Otočením lze použít na měkkém podkladu.

Délka cca. 80 cm

Kód	Krytí mm	ks/svazek	ks/paleta
1757	15	70	3430
1758	20	60	2940
1759	25	50	2450
1760	30	40	1960
1761	35	30	1680
1762	40	30	1470
1764	50	20	1120

Speciální prospektový list k dispozici



Dreikant


Stavební profily ze stabilního plastu s předvrtanými dírkami pro hřebíky. Přibitím na bednění slouží ke zkosení hrany betonu o 45 stupňů.

Kód	Typ	Rozměr mm		Délka m	m/svazek
		a	c		
6801 *	I / 6	6	8	2,5	100
6802	II / 10	11	15	2,5	100
6806	III / 15	15	21	2,5	100
6805	III / 20	20	28	2,5	100
6800	II / 25	25	35	2,5	50
6810	II / 30	30	42	2,5	50

* bez děrek

Tolerance ± 1,5 mm

Tolerance délky + 10 mm
- 20 mm



Decken-kruh

Velkoplošná distanční podložka pro vodorovnou výztuž.
Bodový dotyk s bedněním.

Kód	Krytí mm	Balení jed./pytel
1545	15	400 kusů (=50 sad)
1547	20	400 kusů (=50 sad)
1549	25	400 kusů (=50 sad)
1544	30	200 kusů (=25 das)



1 sada = 8 kruhů
největší kruh cca. 330 mm Ø
nejmenší kruh cca. 150 mm Ø

Drufa®- motýl

Distanční podložka z vláknobetonu pro vodorovnou výztuž. Jedním prvkem lze zajistit až 3 výšky krytí.

Kód	Krytí mm	Šířka řezu mm	Balení ks/pytel	Hmotnost pytle cca. kg	Hmotnost ks/pal. cca. kg	Hmotnost pal. cca. kg
6942	25+30	20	500	16,0	20.000	640
6944	20+25+30	20	1000	27,8	30.000	834
6945	35+40+50	25	250	23,0	10.000	918
6948	45+55+60	28	125	19,8	5.000	792



bez
drátu

Distanční podložka z vláknobetonu pro vodorovnou a svislou výztuž. Jedním prvkem lze zajistit až 3 výšky krytí.

Kód	Krytí mm	Šířka řezu mm	Balení ks/pytel	Hmotnost pytle cca. kg	Hmotnost ks/pal. cca. kg	Hmotnost pal. cca. kg
6943	25+30	20	500	22,4	20.000	896
6946	20+25+30	20	500	14,9	25.000	745
6947	35+40+50	25	250	23,5	10.000	938
6949	45+55+60	28	125	22,7	5.000	908



s
pozinkovaným
drátem

Kotevní technika

Dyg-Montážní kotva a nožička

Pro usnadnění montážních prací (např. bednění ochozů u mostních konstrukcí) se závitěm DG 15, maximální únosnost s trojnásobnou bezpečností u B 35 = 50 kN dle DIN 18216.

Kód	Označení	Balení
8898	Montážní kotva	50
8899	Montážní nožička	50

Případně uzavřít prvkem Decki 20



Výztužné přípojky

Výztužné přípojky


Ke spojení dvou betonových elementů, které se nevyrábějí současně. Připojovací výztuž bude při betonáži chráněna v ochranných boxech. Teprve při betonování k později vyrobeným betonovým částem budou narovnány jako spojovací výztuž.

Pro výztužné přípojky bude použita betonářská ocel BSt 500S (IV S) uvedená v DIN 488, vydání 1984 dle prospektu „Zpětné ohyby betonářské výztuže“ od německého svazu pro beton.

Přesahové délky a poloměry ohybu odpovídají požadavkům dle prospektu „zpětné ohyby“ ve znění březen 2003 svazu DBV a dle DIN 1045 ve znění červenec 1988, příp. DIN 1045-1, ve znění červenec 2001.

Prvky jsou certifikovány v ČR (certifikát Tazus číslo 070-018680)

Jiné délky na vyžádání.



Dumbo®-Stahl

s profilovaným ocelovým boxem, který zůstává v betonu

Výhody:

Upravený povrch zabraňuje nebezpečí odtržení zadní strany ocelového boxu od betonu při zpětném ohybu výztuže.

Profil boxu slouží ke kvalitnějšímu zakotvení v betonu a přenosu smykových sil.



Lichoběžníkový tvar umožňuje dokonalejší kotvení v betonu.

Ohyb hran zadního ocelového plechu chrání před korozí.

Tvar ocelového krytu umožňuje jeho lehké odstranění po betonáži.

Poloměr ohybu - $\varnothing = \delta d_s$

Speciální prospektový list k dispozici.



Dumbo®-Stahl-krátký kompaktní prvek

Délka prvku = 80 cm

S 5 kotvami:

kotvení délka:

29 cm pro $\varnothing$ 8 mm


36 cm pro $\varnothing$ 10 mm

Výška boxu včetně krytu:

$\varnothing$ 8 + $\varnothing$ 10 = 33 mm



Balení: 8 ks




Kód	Typ DS	Ocel $\varnothing$ mm	s cm	Délka přípojky cm	Paleta ks
9930	15 / 80-8	8	15	29	300
9931	15 / 80-10	10	15	36	300

Dumbo®-Stahl-krátký dvouřadý prvek

Délka prvku = 80 cm


Typ 18 B-8 / 15 a 22 B-8 / 15 na vyžádání



Dumbo®-Stahl-kompaktní prvek

Délka prvku = 1,25 m
s 8 kotvami:
Kotevní délka:
29 cm pro Ø 8 mm
36 cm pro Ø 10 mm
43 cm pro Ø 12 mm
Výška boxu včetně krytu:
Ø 8 + Ø 10 = 33 mm
Ø 12 = 35 mm


Kód	Typ DS	Ocel Ø mm	s cm	Délka přípojky cm	m/paleta
9880	15 / 125- 8	8	15	29	350
9881	15 / 125-10	10	15	36	350
9883	15 / 125-12	12	15	43	300



Dumbo®-Stahl-jednořadý

Kotevní délka:
29 cm pro Ø 8 mm
36 cm pro Ø 10 mm
43 cm pro Ø 12 mm
Výška boxu včetně krytu:
Ø 8 + Ø 10 = 33 mm
Ø 12 = 40 mm
Mimo:
kód 9909 = 30 mm
Délka prvku = 1,25 m

s = rozteč
10 cm s 12 kotvami
15 cm s 8 kotvami
20 cm s 6 kotvami
25 cm s 5 kotvami
pro Ø 8 + Ø 10:
h = 15 cm
Ø 12: h = 17 cm



Kód	Typ DS	Ocel Ø mm	s cm	Délka přípojky cm	m/paleta
9902	15 / 125- 8	8	15	29	250
9882	20 / 125- 8	8	20	29	250
9900	25 / 125- 8	8	25	29	250
9909	10 / 125-10	10	10	36	200
9904	15 / 125-10	10	15	36	250
9884	20 / 125-10	10	20	36	250
9910	10 / 125-12	12	10	43*	150
9906	15 / 125-12	12	15	43*	200

* Kotevní délka = 61 cm dle DIN 1045 na vyžádání



Dumbo®-Stahl-Dvouřadý

Kotevní délka,

29 cm pro Ø 8 mm

36 cm pro Ø 10 mm

43 cm pro Ø 12 mm

s = rozteč

15 cm s 8 kotvami

20 cm s 6 kotvami

25 cm s 5 kotvami

na vyžádání

Výška boxu včetně krytu:

Ø 8 + Ø 10 = 30 mm

15 cm

Ø 12 = 40 mm

17 cm


pro Ø 8 + Ø 10 : h =

Ø 12 : h =


Délka prvku = 1,25 m



Balení: 5 m



Kód	Typ DS	Ø / s mm / cm	max. tl. stěny = W mm	Šířka prvku = B mm	Šířka = b mm	m/paleta
9911	14 B- 8 / 15		140	85	60	200
9888	14 B- 8 / 20		140	85	60	200
9917	14 B-10 / 15		140	85	60	200
9892	14 B-10 / 20		140	85	60	200
9912	18 B- 8 / 15		180	115	90	150
9889	18 B- 8 / 20		180	115	90	150
9918	18 B-10 / 15		180	115	90	150
9893	18 B-10 / 20		180	115	90	150
9923	18 B-12 / 15		180	115	90	125
9938	18 B-12 / 20		180	115	90	125
9913	22 B- 8 / 15		220	145	120	150
9896	22 B- 8 / 20		220	145	120	150
9919	22 B-10 / 15		220	145	120	150
9897	22 B-10 / 20		220	145	120	150
9926	22 B-12 / 15		220	145	120	125
9939	22 B-12 / 20		2200	145	120	125
9914	24 B- 8 / 15		240	165	140	125
9890	24 B- 8 / 20		240	165	140	125
9920	24 B-10 / 15		240	165	140	125
9894	24 B-10 / 20		240	165	140	125
9924	24 B-12 / 15		240	165	140	125
9840	24 B-12 / 20		240	165	140	125
9915	26 B- 8 / 15		260	185	160	125
9898	26 B- 8 / 20		260	185	160	125
9921	26 B-10 / 15		260	185	160	125
9899	26 B-10 / 20		260	185	160	125
9928 *	26 B-12 / 10		260	185	160	100
9927	26 B-12 / 15		260	185	160	125
9941	26 B-12 / 20		260	185	160	125




Dumbo®-Stahl-Dvouřadý

Kód	Typ DS	Ø / s mm / cm	Max. tl. stěny = W mm	Šířka prvku = B mm	Šířka = b mm	m/paleta
9916	30 B- 8 / 15		300	225	200	80
9891	30 B- 8 / 20		300	225	200	80
9922	30 B-10 / 15		300	225	200	80
9895	30 B-10 / 20		300	225	200	80
9929 *	30 B-12 / 10		300	225	200	80
9925	30 B-12 / 15		300	225	200	80
9942	30 B-12 / 20		300	225	200	80

* jednotlivě baleno


Jiné délky a prvky s dvouřadým boxem na vyžádání.



Dumbo®-Stahl-Hákový

pro snazší navlečení na výztuž

Kód	Typ DS	Ø / s mm / cm	Max. tl. stěny = W mm	Šířka prvku = B mm	Šířka = b mm	m/paleta
9875	30 H- 8 / 15		300	225	200	80
9876	30 H- 8 / 20		300	225	200	80
9877	30 H-10 / 15		300	225	200	80
9878	30 H-10 / 20		300	225	200	80
9879	30 H-12 / 15		300	225	200	80



Dumbo®-Stahl-zvláštní typy

Ceny a dodací lhůty na vyžádání

- Výška kotev na vyžádání
- Průměr výztuže: Ø 14 mm na vyžádání
- Délka prvku: cca. 0,80 m, 1,25 m a 2,50 m, jiné délky na vyžádání

Max. možná kotevní délka v cm

Jednořadý	Šířka boxu	Délka EL	Ø 8 / s 10	Ø 8 / s 15	Ø 8 / s 20	Ø 8 / s 25	Ø 10 / s 10	Ø 10 / s 15	Ø 10 / s 20	Ø 10 / s 25	Ø 12 / s 10	Ø 12 / s 15	Ø 12 / s 20	Ø 12 / s 25
			50	65	65	65	–	49	65	65	–	–	46	57
		1,25 m	50	65	65	65	–	49	65	65	–	–	46	57
		2,50 m	50	70	87	109	–	49	66	85	–	–	46	57
85 mm		1,25 m	65	65	65	65	60	65	65	65	45*	65	65	65
		2,50 m	80	112	125	125	60	90	116	125	45*	65	85	105
115 mm		1,25 m	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
		2,50 m	125	125	125	125	94	125	125	125	70	105	125	125

Typy kotev



Dvouřadý	85 mm	1,25 m	–	45	55	65	–	38	50	62	–	–	–	–
		2,50 m	–	45	55	75	–	38	50	62	–	–	–	–
	115 mm	1,25 m	55	65	65	65	40	57	65	65	–	45	56	65
		2,50 m	55	75	100	125	40	57	76	95	–	45	56	70
	145 mm	1,25 m	65	65	65	65	50	65	65	65	43*	60	65	65
		2,50 m	70	98	125	125	50	75	101	125	43*	60	80	100
	165 mm	1,25 m	65	65	65	65	54	65	65	65	48*	65	65	65
		2,50 m	70	102	125	125	54	81	108	125	48*	70	90	110
	185 mm	1,25 m	65	65	65	65	65	65	65	65	61	65	65	65
		2,50 m	100	125	125	125	70	105	125	125	61	84	113	125
	225 mm**	1,25 m	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
		2,50 m	115	125	125	125	90	125	125	125	75	109	125	125

** Box jednořadý, dvouřadý na vyžádání

* dle DIN 1045 kotevní délka 61 cm nutná




Příslušenství k bednění

Doppelrippe

Tahokov se zpevňujícím žebrem z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 0,4 mm, příp. 0,575 mm. Výška žebrování 25 mm, rozteč 21 mm. Profil povrchu zaručuje bezpečné spojení materiálu v pracovní spáře.

Kód	Typ	Tloušťka materiálu mm	Rozměr desek cm	Množství na paletě m ²
1007	4	0,4	200 x 44,5	89
1008	6	0,575	200 x 44,5	89

Speciální prospektový list k dispozici.



Drustopf-Zátka 22

Zátka z umělé hmoty. Bude tlačena jako předucpávka do vláknobetonové trubky Drufa Ø 22. Následuje zátka Drufa min. délky 40 mm. Vlepit speciálním dvousložkovým lepidlem.

Kód	Pro otvor Ø mm	Počet kusů sáček/pytel
7008	22	500 / 5000



Dichtkappe-Konus

Použití ve spojení s vláknobetonovou trubkou. Při oboustranném použití nutno zkrátit trubku o 2 mm.

Kód	Ø mm	Počet kusů sáček/pytel
7010	22	250 / 5000



Dichtkupplung-Spojka

Vhodná pro vláknobetonovou trubku s vnitřním Ø 22 mm. Slouží ke spojení dvou trubek.

Kód	Ø mm	Počet kusů sáček/pytel
7009	22	250 / 2500



Dridu® 22 / 26

Kompletně smontovaný distanční prvek pro bednění. Skládá se ze dvou prvků Drin-Kappe 22/26 a PVC-Trubky 22/26 se zdrsňeným povrchem. Dotyková plocha na bednění Ø 43 mm. Barva světle šedá. Zátka ve stejné barvě.



Použit
Drin-Zátka 22

Kód	Otvor Ø mm	Tloušťka stěny mm	Počet kusů sáček/pytel
6728	22	150	50 / 250
6729	22	180	50 / 250
6730	22	200	50 / 250
6731	22	240	50 / 250
6732	22	250	50 / 250
6736	22	300	25 / 250
6741	22	350	25 / 250
6742	22	360	25 / 250
6743	22	365	25 / 250
6744	22	400	25 / 125

Plastová trubka

Slouží k výrobě distančních rozpěrek do bednění. Rychle a jednoduše lze zkrátit na požadované délky. Při řezání plastová trubka nepraská. Délka: cca. 2 m



Kód	Vnitřní/vnější Ø mm	Balení
6602	14 / 19	100 m
6610	40 / 46	30 m

Se zdrsňeným povrchem.

Kód	Vnitřní/vnější Ø mm	Svazek/Paleta m
6406	20 / 24 *	50 / 2500
6404	20 / 26 *	50 / 2500
6400	22 / 26 *	100 / 2500
6402	22 / 28 *	50 / 2500
6403	26 / 30 *	50 / 1750
6405	32 / 38 *	50 / 1400

* barva nezávazná

Ø - tolerance ± 1 mm
Tolerance délky ± 15 mm

Jiné délky na vyžádání.



Drin-Kappe/Drin-Zátka

Drin-Kappe slouží k výrobě distančních rozpěrek do bednění. Žebrovaní povrchu zajišťuje dobré spojení s betonem. Drin-Kappe zůstává v betonu a otvor se uzavře prvkem Drin-Zátka. Barva světle šedá.

Kód	Typ	Určeno pro trubku	Počet kusů sáček/pytel
5650	K 20 / 24	20 / 24	500 / 2500
5651	K 20 / 26	20 / 26	500 / 2500
5652	Zátka 20		500 / 5000
5657	K 22 / 26	22 / 26	500 / 2500
5654	Zátka 22		500 / 5000
5659	K 22/26 SP	22/26	500 / 2500
5654	Zátka 22		500 / 5000
5658	K 22 / 28	22 / 28	250 / 1000
5654	Zátka 22		500 / 5000
5661	K 26 / 30	26 / 30	250 / 1000
5662	Zátka 26		500 / 5000
5655	K 32 / 38	32 / 38	125 / 1000
5656	Zátka 32		250 / 2500



Dotyková plocha 35 mm Ø



Dotyková plocha 43 mm Ø



Dotyková plocha 43 mm Ø



Dotyková plocha 50 mm Ø




Dotyková plocha 50 mm Ø



Dotyková plocha 50 mm Ø

Při použití prvku Drin-Kappe musí být PVC-Trubka o 2 cm kratší než je tloušťka betonové stěny.



Delle-Kónus

Delle jsou kónusy pro výrobu distančních rozpěrek do bednění. Po betonáži se odstraní z betonu. Lze použít opakovaně





Kód	Typ	Určeno pro trubku	Počet kusů sáček/pytel
5414	14	14 / 19	1000 / 5000
5420	20	20 / ..	500 / 2500
5422	22	22 / ..	500 / 2500
5426	26	26 / 30	500 / 2500
5432	32	32 / 38	250 / 2500
5440	40*	40 / 46	125 / 1000

* 20 mm krytí

5405	22/1,5	22 / ..	250 / 2500
------	--------	---------	------------

5404	22 / 2	22 / ..	250 / 1000
------	--------	---------	------------

5403	22 / 3	22 / ..	250 / 1000
------	--------	---------	------------



Delle 22/5 a 26/5 hladká

Kónusy z umělé hmoty pro trubky s vnitřním průměrem 22 nebo 26 mm. Po odstranění kónusu z betonu se vzniklý otvor uzavře pomocí betonové zátky 40/5 a dvousložkového lepidla. Kónusy lze použít opakovaně.

Kód	Typ	Určeno pro trubku	Počet kusů sáček/pytel
5407	22 / 5 hladká	22 / ..	125 / 500
5409	26 / 5 hladká	26 / ..	125 / 500

Betonová zátka 40/5

Předvyrobená zátka z betonu. Betonová zátka se lepí dvousložkovým lepidlem (viz. strana 72). Betonové zátky jsou kratší než kónické otvory. Následným začištěním vzniká rovná plocha.



Typ 40/5: vhodné pro kónické otvory při použití

Delle 22/5 hladká, kód 5407 nebo
Delle 26/5 hladká, kód 5409.

Kód	Počet kusů sáček/paleta
7060	250 / 6250

Deckel

Ucpávka z umělé hmoty pro plastovou trubku s vnitřním Ø 22 mm po odstranění kónusu Delle.



Kód	Typ	Určeno pro Ø mm	Počet kusů sáček/paleta
5450	22	22	500 / 5000

Ucpávka s univerzálním použitím pro: Delle 22; 22/1,5; 22/2; 22/3 a Delle-Konus

Dicht-Zátka

Plastická zátka z měkkého PVC pro uzavření otvoru v rozpěrných trubkách.



Kód	Určeno pro Ø mm	Počet kusů sáček/pytel
6300	20	500 / 1000
6301	22	500 / 1000
6302	26	250 / 1000
6303	32	125 / 500

Vodonepropustné ucpávky viz. str. 80 - 83.

Druck-Konus


Stabilní rozpěrka z umělé hmoty. Kónus se navléká přes závitovou tyč a upevní se v bednění. Po odbednění se kónus vyráží vyrážecem ze dřeva. Kónický otvor se vyplní hmotou M-Bed (viz strana 79, 83) nebo vlepením betonového kónusu.

Druck-Kónus je nutno velmi brzo vyjmout z betonu.

Nejvhodnější okamžik je bezprostředně po odbednění. Pomocí vyrážecího ze dřeva je možno odstranit Druck-Kónus z betonu bez poškození. Tento distanční prvek lze použít opakovaně.

Kód	Tloušťka stěny mm	Balení
5472	150	50
5473	160	50
5471	170	50
5474	180	50
5475	200	50
5478	230	50
5476	240	50
5477	250	50

Tolerance - 2 mm



Pro vyplnění hmotou M-Bed:
doporučená směs
25 kg M-Bed smíchat s 3,5 - 4 l vody
1 pytel M-Bed vystačí na 25 - 40 otvorů
v závislosti na tloušťce stěny

Příslušenství pro Druck-Konus

Vyrážecí ze dřeva.

Kód	Označení	Balení
5470	Vyrážecí	1



Decki

Ucpávka z umělé hmoty pro plastovou trubku po odstranění kónusu Delle.

Kód	Určeno pro otvor Ø mm	Balení sáček / pytel
5614	14	1000 / 10000
5618	18	1000 / 10000
5620	20	1000 / 10000
5622	22	1000 / 5000
5626	26	500 / 5000
5627	27	500 / 2500
5632	32	500 / 2500
5640	40	250 / 1000



Zátka do bednění 22-25

z umělé hmoty. Pro otvory v bednění s Ø 22 až 25 mm.

Kód	Určeno pro otvor Ø mm	Balení sáček / pytel
5606	22 - 25	500 / 5000



Ostatní

Odbedňovací olej

Balení: kanystr 10 l
sud 200 l



Tahokov lehký

Pozinkované pletivo do pracovních spár. Nahradí B-systém


Rozměr cm	Balení m ²
250 x 60	30



Leschuplast

Pásy do pracovních spár, vnitřní


černý, PVC-P podniková norma, DIN 18541



DIN 18541 PVC-P-NBR Mischpolymerisat	Celková šířka mm	Šířka střední roztažné části bez lamel mm	Tloušťka střední roztažné části bez lamel mm	Srovnatelné profily z PVC-P podniková norma
A 190	190	75	3,5	A 19
A 240	240	90	4,0	A 24
A 320	320	110	5,0	A 32
A 500	500	155	6,5	A 50
SFA 100 *	100	43	3,0	SFA 10
SFA 150 *	150	45	3,0	SFA 15
SFA 200 *	190	75	3,5	SFA 20
SFA 240 *	240	90	4,0	SFA 24
SFA 320 *	320	110	5,0	SFA 32

Pásy do dilatačních spár, vnitřní


černý, PVC-P podniková norma, DIN 18541



DIN 18541 PVC-P-NBR Mischpolymerisat	Celková šířka mm	Šířka střední roztažné části bez lamel mm	Tloušťka střední roztažné části bez lamel mm	Srovnatelné profily z PVC-P podniková norma
D 190	190	75	4,0	D 19
D 240	240	95	4,5	D 24
D 320	320	110	5,5	D 32
D 500	500	155	6,5	D 50
D 250/6	250	120	6,0	D 25/6
D 320/6	320	170	6,0	D 32/6
D 250/9	250	120	9,0	D 25/9
D 320/9	320	120	9,0	D 32/9

Rohové profily

černý, PVC-P podniková norma DIN 18541




3 Vnitřní těsnící lamely

Pásky do pracovních spár, vnější, černý, DIN 18541

DIN 18541 PVC-P-NBR Mischpolymerisat	Celková šířka mm	Šířka střední roztažené části bez lamel mm	Tloušťka pásu mm	Těsnící lamely výška	počet	Srovnatelné profily z PVC-P podniková norma
AA 240	240	90	4,5	20	4	AA 24
AA 240/25	240	90	4,5	25	4	AA 24/2
AA 240/35	240	104	5,0	35	4	AA 24/3
AA 320	330	104	4,5	20	6	AA 32
AA 320/25	330	104	4,5	25	6	AA 32/2
AA 320/35	330	104	5,0	35	6	AA 32/3
AA 500	500	124	4,5	20	8	AA 50
AA 500/25	500	124	4,5	25	8	AA 50/2
AA 500/35	500	124	5,0	35	8	AA 50/3


Pásky do dilatačních spár, vnější

černý, PVC-P podniková norma, DIN 18541



Rohové profily

černý, PVC-P podniková norma DIN 18541




Pásy do dilatačních spár, vnější, černý, DIN 18541

DIN 18541 PVC-P-NBR Mischpolymerisat	Celková šířka mm	Šířka střední roztažné části bez lamel mm	Tloušťka pásu mm	Těsnicí lamely výška počet	Srovnatelné profily z PVC-P podniková norma
DA 240	240	90	4,5	20 4	DA 24
DA 240/25	240	90	4,5	25 4	DA 24/2
DA 240/35	240	104	5,0	35 4	DA 24/3
DA 320	330	104	4,5	20 6	DA 32
DA 320/25	330	104	4,5	25 6	DA 32/2
DA 320/35	330	104	5,0	35 6	DA 32/3
DA 500	500	124	4,5	20 8	DA 50
DA 500/25	500	124	4,5	25 8	DA 50/2
DA 500/35	500	124	5,0	35 8	DA 50/3

Ukončovací pásy

ledý, PVC-P podniková norma DIN 18541



DIN 18541 PVC-PNBR	Celková výška mm	Šířka mm	Šířka spáry mm	Tloušťka pásu mm	Těsnicí lamely výška	počet	Srovnatelné profily z PVC-P podniková norma
FA 50/20/25	50	30	20	5,5	20	2	FA 5/2/2
FA 50/20/35	50	30	20	5,5	30	2	FA 5/2/3
FA 70/20/45	70	30	20	5,5	40	2	FA 7/2/4
FA 70/40/45	70	50	40	5,5	40	2	FA 7/4/4
FA 90/20/25	90	30	20	5,5	20	4	FA 9/2/2
FA 90/20/35	90	30	20	5,5	30	4	FA 9/2/3
FA 130/20/25	140	30	20	5,5	20	6	FA 13/2/2
FA 130/20/35	140	30	20	5,5	30	6	FA 13/2/3

Těsnění spár

Těsnicí plechy a profily

Duxpa®- těsnicí plech


Slouží k zatěsnění pracovních spár v oblasti styku deska (stěna) stěna. Plech je opatřen oboustrannou minerální vrstvou, která je nelepivá (bez ochranné fólie) a odolná vlivu okolní teploty. Napojení plechů se provádí přesahem pomocí dvou svorek Duxpa - Fbl.



Duxpa-Fbl-svorka není součástí dodávky.


Kód	Typ	Délka m	Balení m
4433	150	2	20
4434	100	2	100

Dodržujte montážní návod!



Drátěný stojan

Umožňuje jednoduchou a bezpečnou montáž těsnicího plechu na horní výztuži.




Kód	Svazek	ks/karton
4334	20 ks	260

Duxpa®-Fbl-svorka

K zajištění přesahů těsnicího plechu.

Kód	Balení
4435	50



KAB-Profil

KAB-Profil je PVC pás s vloženým bobtnavým páskem sloužící k utěsnění pracovních spár v betonových stavbách.

Základem **KAB-Profilu** je jakostní, polotvrdý materiál PVC a bobtnavý pásek s vysokou expanzní vlastností.

Těsnicí schopnost **KAB-Profilu** byla účinně prokázána v praxi. I při vysokých vodních tlacích prokázaly oba těsnicí elementy, profilový pás a bobtnavý pásek, přesvědčivě svou funkci. Odpovídající zkušební vysvědčení jsou k dispozici.

KAB-Profil se vyznačuje dobrou hospodárností, snadným zpracováním a bezpečností. Není nutná žádná opěrná hrana nebo úprava armatury v betonových deskách.

Jednoduchá a bezpečná ukládka:

- vysoká stabilita, popř. podpořená použitím třmínků
- délka role 25 m (málo styčných ploch)
- jednoduchá svařitelnost horkovzdušným fénem
- malé poloměry ohybu (řešení rohů)
- nízká hmotnost (25m role - cca 25 kg)
- žádné nebezpečí úrazu od ostrých hran

Dvojitě těsnění pracovní spáry:

- členitý profil (labyrint) účinně rozkládá vodní tlak
- kruhový profil bobtnavícího pásku (bobtná při kontaktu s vodou)



Způsob použití:

Uložení profilu je možné provést dvěma způsoby:

- do výztuže před betonáží
- do zavadlého betonu v průběhu betonáže

Při ukládce před betonáží se profil KAB umístí přímo na horní výztuž a fixuje se cca po 1 m třmínky. Při použití v průběhu betonáže, např. při betonáží základové desky se profil zatlačí do čerstvého betonu. Beton se následně zhutní.

Přibližně 2,5 cm široký označující pás je umístěn ve výšce od 2,5 do 5 cm a slouží ke kontrole hloubky zabudování. Maximální záchytná hloubka je 5 cm.



Spoje lze provádět dvěma způsoby:

- tupý spoj pomocí svařovací pájky (kruhový gumový profil se přitom může dočasně vyjmout a po svaření opět vložit).
- přesahem při délce přesahu cca 50 cm a vzdálenosti cca 5 cm (v případě použití v oblasti tlakové vody se doporučuje svaření)

Křížení a T-spoje provádět pomocí svařovací pájky nebo vhodného horkovzdušného fénu.

Skladování:

Bobtnavý pásek se aktivuje stykem s vodou, proto je nutné zajistit skladování v suchu.

Duxpa®-Dichtband

Bobtnavý těsnicí pás z neopren-kaučuku slouží k zatěsnění pracovních spár, průchodek potrubí apod. Těsní proti vodě a některým druhům chemikálií. Náhrada za těsnicí gumu a plech. Těsní do tlaku 7 bar (vodní sloupec 70 m).

Kód	Průřez mm	Délka m	Karton/paleta m
6852	18 x 8	6	60 / 2160
6854	20 x 15	6	30 / 1080

Speciální prospektový list k dispozici.



Duxpa®-lepidlo

Montážní lepidlo pro přichycení všech druhů provazců na různých podkladech. Mírně bobtná.

Kód	Kartuše	Balení / karton
6855	360 g pro cca. 12-19 m podle podkladu	1 / 12



Duxpa®-Bentonit-Band

Bobtnavý těsnicí pás z bentonitu sodného slouží k zatěsnění pracovních spár, průchodek potrubí apod. Těsní proti vodě. Náhrada za těsnicí gumu a plech. Těsní do tlaku 3 bar (vodní sloupec 30 m).

Kód	Průřez mm	Délka m	Karton / paleta m
6862	21 x 16	5	30 / 720
6864	24 x 18	5	30 / 720

Speciální prospektový list k dispozici.



Duxpa®-Bentonit-tyč

Bobtnavý betonitový pás s mřížkou. Těsní do tlaku 3 bar (vodní sloupec 30 m).

Kód	Rozměr mm	Délka m	Balení Karton / Palette
7865	20 x 15	1,20	20 / 1200
7866	25 x 20	1,20	12 / 720



Duxpa®-mřížka

Montážní mřížka pro Duxpa-betonit band. Zlepšuje přichycení bobtnavého pásu hřebíkem a zároveň snižuje riziko bobtnání vlivem nepříznivých podmínek.

Kód	pro Bentonit-Band	Délka m	m / karton
7867	21 x 16	1,0	30
7870	24 x 18	1,0	30



Duxpa®-profil pro řízenou spáru

Trubka z umělé hmoty s těsnicími lamelami, které umožňují řízený vznik trhlin.

Kód	Označení	Ø mm	Délka mm
4336	SR 88	138	3000
4337	SR 88	138	5000
4338	SR 6	100	3000



Duxpa®-Injekt

Jednoplášťová injektážní hadice se zvláštní konstrukcí opláštění, která zabraňuje vniknutí betonového mléka do kanálku a zároveň umožňuje jednoduchou injektáž pracovní spáry.

Duxpa komplet (včetně koncovek).

Kód	Profil vnitřní/vnější mm	Délka m	Karton/paleta m
6880	6 / 11	10	50 / 1200



Duxpa-Injekt **nesesazená**

Kód	Role m
6881	50

Duxpa®-injektážní hadice prostá

Injektážní hadice do pracovních spár. Jednoduchá injektáž nízkým tlakem.


Kód	Profil vnitřní/vnější mm	Cívka m	Paleta m
6874	5 / 13	100	3300



Duxpa®-kulatá mřížka

Mřížka k jednoduché a pevné montáži kulatých injektážních hadic. Vhodná pro Duxpa-injektážní hadici prostou.

Kód	Délka m	Karton m
7872	1,0	25



Duxpa®- bobtnavá hadice

Bobtnavá injektážní hadice pro účinné zatěsnění pracovní spáry. Kombinace bobtnavého pásu a injektážní hadice v jednom. Umožňuje dvojnásobné zatěsnění spáry vlastním nabobtnáním a pozdější injektáž pryskyřicí. Těsní proti vodě a různým chemikáliím. Nahrazuje těsnicí plechy a pásy. Dodává se kompletně sesazená.



Kód	Průřez mm	Délka m	Karton/paleta m
6856	20 x 20	9	45 / 540

Balení obsahuje 5 rohových spojek, 6 rovných spojek a montážní návod.

Speciální prospektový list k dispozici.

Injektážní příslušenství

Duxpa® Injektážní pryskyřice-PU

Lehce tekutá PU pryskyřice pro injektáž profilů Duxpa. Dvousložkové provedení.

Kód	Typ	Balení / paleta
6848	Díl A + B	2 x 5=10 / 840 kg
6849	Díl A + B	2 x 1= 2 / 840 kg



Duxpa® Čistidlo-PU

K čištění injektážních čerpadel apod. po injektáži s PU pryskyřicí. Směs organických rozpouštědel.

Kód	Balení / paleta
6847	10 / 800 kg

